

Schnelle Lösungen bei Ölverschmutzungen auf Straßen oder an Tankstellen bietet das mineralische Ölbindemittel.



... dem Öl auf der Spur.

Eine saubere Sache.

Dank ÖlBond muss es an Tankstellen und in Autowerkstätten keine Ölpfützen mehr geben. Einfach ausstreuen, aufsaugen lassen, aufkehren – fertig! ÖlBond ist eine super saubere Sache!

- Stark saugend
- Geruchsbindend
- Rein ökologisch: 100%iges Recyclingprodukt
- Als Chemikalienbinder B, F, H, P geeignet
- Unbegrenzt lagerfähig

Besonders geeignet für: PKW- und LKW-Werkstätten, Feuerwehr, Autobahn- und Straßenmeistereien, Tankstellen, Industrie- und Handwerksbetriebe, Speditionen, Abschleppdienste, Landwirte, etc.

Lieferform

ÖlBond fein:
40 Liter ≈ ca. 20 kg Sack
36 Sack/Europalette
33 Europaletten =
1188 Sack/Lkw

ÖlBond grob:
50 Liter ≈ ca. 20 kg Sack
30 Sack/Europalette
33 Europaletten =
990 Sack/Lkw

ÖlBond max:
40 Liter ≈ ca. 20 kg Sack
36 Sack/Europalette
33 Europaletten =
1188 Sack/Lkw



... dem Öl auf der Spur.

Eine saubere Sache.

Bei Unfällen eignet sich ÖlBond ideal zur Abstreuerung von Straßen! Es verursacht keinerlei Schäden auf dem Untergrund oder auf der menschlichen Haut und sorgt dafür, dass Probleme aus dem Weg geräumt werden!

Seit die Feuerwehr ÖlBond für sich entdeckt hat, erleichtert ÖlBond den Einsatz enorm! Auch fast alle Chemikalien können durch das umweltfreundliche Produkt sofort gebunden werden!

Typ III R Fein • 40 Liter

- Körnung: $0,125 - 1 \text{ mm} \leq 0,125 \text{ mm} \sim 1\%$
- 1 Liter ÖlBond bindet 0,66 Liter Öl

Typ III R Grob • 50 Liter

- Körnung: $0,125 - 4 \text{ mm} \leq 0,125 \text{ mm} \sim 1\%$
- 1 Liter ÖlBond bindet 0,44 Liter Öl


Typ III R Max • 40 Liter

- Körnung: $0,125 - 4 \text{ mm} \leq 0,125 \text{ mm} \sim 2\%$
- 1 Liter ÖlBond bindet 0,48 Liter Öl

Prüfberichte & Informationen

Laden Sie unsere Prüfberichte zu Ihrer Information von unserer Website herunter. Die Prüfberichte enthalten die kompletten Informationen zu den Themen.

- Materialprüfungsamt Dortmund
- Hygieneinstitut Gelsenkirchen
- Sicherheitsdatenblatt
- Prüfungszeugnisse



Solche Öllachen müssen nicht sein.



Mit ÖlBond ist schnell und sicher der Boden wieder sauber.



Downloads und weitere Infos:

www.theis-produktion.de